

GT205MF



Мобильная сортировочная установка - Многочастотная



Вибрационный грохот

- 5' (1,52 м) x 20' (6,10 м) верхняя дека, 18' (5,49 м) нижняя дека
- Верхняя дека с регулируемой амплитудой 850 об/мин, нижняя дека с регулируемой скоростью 4200 об/мин
- Гидравлическая регулировка угла
- Верхняя дека имеет сетчатую ткань с боковым натяжением, нижняя дека имеет сетчатую ткань с торцевым натяжением.
- Входная лестница с обтекаемой дорожкой

Бункер/ленточный питатель

- Вместимость с горкой 8 кубических ярдов
- Сверхмощный наклонный grizzly с отверстиями 6 дюймов
- Гидравлическая дистанционная опрокидывающая решетка и крылья
- Гидравлические опорные ножки
- Ленточный питатель 13' (3,96 м) x 48" (1200 мм)
- Гидравлический одноmotorный привод с регулируемой скоростью вращения

Конвейер для транспортировки продуктов

- Один (1) 36 футов (10,97 м) x 42 дюйма (1050 мм)
- Гидравлический привод с регулируемой скоростью
- Направляющие борта во всю длину
- Гладкий ремень, вулканизированный

Конвейер для больших фракций верхней деки

- Одна (1) поворотная конструкция размером 28 футов (8,53 м) x 32 дюйма (800 мм)
- Гидравлическая регулировка скорости
- Шевронный ремень, вулканизированный

Конвейер для больших фракций нижней деки

- Одна (1) поворотная конструкция размером 28 футов (8,53 м) x 32 дюйма (800 мм)
- Гидравлическая регулировка скорости
- Шевронный ремень, вулканизированный

Шасси

- 18-дюймовая рамный каркас
- Конструкция крепления на гусенице
- Подвесной пульт дистанционного управления

Силовой блок

- Дизельный двигатель CAT 129HP Tier IV с водяным охлаждением
- Топливный бак на 120 галлонов / 454 л
- Резервуар гидравлического масла на 130 галлонов / 492 л
- Автоматическая система смазки для всех подшипников
- Гидравлические насосы для управления всеми функциями установки
- Приборная панель с рейтингом NEMA-4
- Экстренная остановка

Опции

- Беспроводной пульт дистанционного управления
- Стандартная стальная решётка (screen cloth)
- Молотковая дробилка
- 12-футовый загрузочный бункер

Эксплуатационные характеристики

| Размеры | Имперская система ед. | Метрическая система ед. |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Рабочая длина | 61' 11" | 18.87 м |
| Рабочая ширина | 59' 8" | 18.19 м |
| Рабочая высота | 22' 4" | 6.8 м |
| Длина при транспортировке | 60' | 18.29 м |
| Ширина при транспортировке | 11' 1" | 3.38 м |
| Высота при транспортировке | 11' 10" | 3.61 м |
| Пропускной зазор Grizzly Spacing | 6" | 152 мм |
| Высота подачи | 11' 3" | 3.43 м |
| Макс. размер подачи | 24" | 730 мм |
| Общий вес | 80,000lb | 36,287 кг |